26Т11Ф2 ... 26Т18Ф2

Станки горизонтально-расточные

от 2 600 000 р.

ОАО "СтанкоМашКомплекс"
www.stankomach.com
+7 (4822) 31-15-16
+7 (4822) 31-15-21

Станки горизонтально-расточные

Модель	26Т11Ф1	26Т11-1Ф1	26Т12Ф1	26Т12-1Ф1	26Т16Ф1	26Т18Ф1
Диаметр нормального выдвижного шпинделя, мм	110			110	130	
Конус шпинделя	Морзе № 6 (ISO 7:24 № 50 - опционально)			ISO 7:24 № 50	Метрич. 80 (ISO 7:24 № 50 - опционально)	
Макс. крутящий момент выдвижного шпинделя, Нм	1225			1250	3136	
Макс. момент на радиальном суппорте, Нм	1960			1960	4900	
Макс. осевое усилие на шпинделе, Н	12250			12250	31360	
Продольное перемещение выдвижного шпинделя, мм	600			600	900	
Количество ступеней скоростей шпинделя	22			22	24	
Пределы частоты вращения шпинделя, об./мин	8 - 1000			8 - 1100	4 - 800	
Радиальное перемещение суппорта, мм	180			180	250	
Рабочая поверхность стола, мм	1100 x 960	1100 x 960	1250 x 1100	1250 x 1100	1600 x 1400	1800 x 1600
Грузоподъемность поворотного стола, кг	2500	2500	3000	3000	8000	10000
Пределы расстояния между продольной осью шпинделя и поверхностью стола, мм	0 – 900	0 – 900	0 – 1200	0 – 1200	0 – 1400	0 – 1800
Ускоренный ход по осям X, Y, Z, W, мм/мин	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Продольное перемещение стола, мм	1000	1000	1400 (без задней стойки)	1400 (без задней стойки)	1500	2000 (без задней стойки)
Поперечное перемещение стола, мм	900	1250	1600	1600	1600	2000
Пределы подачи шпинделя / шпиндельной бабки и стола за оборот шпинделя, мм/об.	0.04 - 6 / 0.01 - 1.88			0.04 - 6 / 0.01 - 1.88	0.05 - 8 / 0.01 - 2	0.04 - 6 / 0.01 - 1.88
Мощность электродвигателя главного привода, кВт	7.5	7.5	7.5	15	15	15
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В), мм	4910 x 2454 x 2750	4910 x 2870 x 2750	5120 x 3380 x 3100	5120 x 3380 x 3100	6995 x 3647 x 3442	7030 x 4665 x 3800
Масса станка, кг	13000	14500	18000	18000	24500	29300
Цена с НДС, тыс. руб.	2 800	3 200	3 880	3 980	5 300	5 900

ОАО "СтанкоМашКомплекс"
e-mail: info@stankomach.com

170019, Россия, г. Тверь
ул. Академика Туполева, 124